



DATALOCKER UNIDAD USB ENCRIPTADA SENTRY K350

FIPS 140-2 Nivel 3 Unidad portátil cifrada con potente gestión remota



SEGURO. MÓVIL. RÁPIDO.



Configuración y operación rápida e intuitiva con pantalla integrada



Use contraseñas seguras y complejas con facilidad



El administrador del dispositivo local puede ayudar al usuario del dispositivo a recuperar la contraseña



Administrable por SafeConsole para mayor control y seguridad

El K350 es una unidad USB encriptada, protegida con contraseña, certificada por FIPS 140-2 Nivel 3 (Cert. #4008) que cuenta con una pantalla que agiliza la configuración y el funcionamiento. Si la Unidad K350 se administra de forma centralizada, las capas adicionales de control organizativo fortalecen aún más la postura de seguridad del almacenamiento portátil. Cumpla con los requisitos más estrictos y trabaje con facilidad en cualquier lugar donde haya almacenamiento masivo USB. La Unidad K350 es la adición delgada y fuerte a la cartera completa de soluciones administradas de forma segura de DataLocker, además está respaldado por una garantía limitada de 3 años.

Potente cifrado desde el primer momento

Todo lo que necesita para cifrar datos está integrado en el FIPS 140-2 Nivel 3 y con certificación Common Criteria* K350. Sin controladores. Sin configuración. Solo cifrado AES de 256 bits basado en hardware y blindado en una interfaz fácil de usar, que está protegida por un grupo de políticas de seguridad automatizadas.

Proteja los datos a escala

Gestión remota disponible con SafeConsole®, permite que los administradores controlen o desactiven los dispositivos a través de Internet. La implementación automatizada, rápida y sin manos a escala está disponible para unidades K350 administradas y no administradas mediante la herramienta DeviceDeployer.

Garantice la adopción del usuario con un teclado fácil de usar

La pantalla integrada agiliza la configuración y el funcionamiento, lo que la hace más fácil de usar que cualquier dispositivo de teclado del mercado. La pantalla brinda a los usuarios finales acceso rápido a datos seguros y les permite personalizar la configuración del dispositivo. Las instrucciones en pantalla hacen que la configuración sea rápida y fácil.

Administre y audite de forma remota toda su flota

Todas las unidades K350 se pueden administrar de forma remota con SafeConsole, lo que brinda a los administradores la capacidad de bloquear o borrar unidades de forma remota, restablecer contraseñas, ver las últimas ubicaciones utilizadas y ver qué datos se agregaron, eliminaron o cambiaron en la unidad. Establezca políticas específicas de dispositivo o grupo para todas las unidades de su flota.



*El K350 está en proceso de obtener la certificación Common Criteria cPP. La inclusión oficial como Producto en evaluación por parte de NIAP.



Obtenga una demostración personalizada

datalocker.com | sales@datalocker.com
latam@datalocker.com

UNIDAD USB ENCRYPTADA SENTRY K350

CERTIFICACIÓN FIPS 140-2 NIVEL 3

Certificación FIPS 140-2 nivel 3 y certificación Common Criteria EAL5+ pendiente. Proporciona cifrado basado en hardware siempre activo. El motor criptográfico dedicado AES de 256 bits en modo XTS cumple con rigurosos estándares criptográficos y es más seguro que las alternativas basadas en software. Interiores endurecidos y recinto para mayor seguridad física.

DISPOSITIVO TOTALMENTE MANEJABLE

Utilice DataLocker SafeConsole para gestionar dispositivos individuales y grupos mediante políticas automatizadas.

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE DATOS DE USUARIO

Los administradores pueden establecer políticas de contraseña rigurosas (caracteres especiales no secuenciales, que no se repiten, caracteres mínimos). Si los usuarios olvidan una contraseña, los administradores pueden

desbloquear el K350 con la contraseña de administrador. Los administradores también pueden recuperar los datos del usuario iniciando sesión con la contraseña de administrador. El usuario se verá obligado a restablecer su contraseña en su próximo uso.

PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA DE FUERZA BRUTA

Los administradores pueden configurar cuántos intentos fallidos de contraseña se necesitan antes de que el dispositivo destruya su carga útil.

NADA QUE INSTALAR

Todo el cifrado, la administración y la autenticación se realizan en la unidad K350. Esto significa que los dispositivos en modo independiente no requieren un agente de software; funcionan nada más sacarlos de la caja.

SILENTKILL™

Permita que los usuarios, bajo coacción, destruyan el dispositivo o los datos almacenados sin dejar rastros ingresando un código especial (configurable por el administrador).

FUNCIONES ADMINISTRADAS DE LA UNIDAD SENTRY K350 (Requiere SafeConsole)

DETONACIÓN DE DISPOSITIVO REMOTO

Permite a los administradores destruir funcionalmente el dispositivo y sus datos de forma remota para protegerse contra el robo de datos o claves de cifrado.

ANTIMALWARE A BORDO

Escanea automáticamente archivos y pone en cuarentena/destruye aplicaciones/archivos defectuosos según la configuración de la política.

GEOCERCA DE DATOS

SafeConsole utiliza geofencing, redes confiables y ZoneBuilder para garantizar que un dispositivo cambie su postura de seguridad según su ubicación.

CAPACIDADES DE AUDITORÍA INTEGRAL

Tenga un registro completo de la actividad del archivo (incluidos los cambios de nombre en el dispositivo), los intentos de contraseña, las ubicaciones del dispositivo y las máquinas, el estado del dispositivo y las políticas vigentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDADES

16 GB, 64 GB, 256 GB

DIMENSIONES

Largo: 9,98 cm (3,92 pulgadas)
Ancho: 1,98 cm (0,77 pulgadas)
D: 1,11 cm (0,43 pulgadas)

PESO

35 gramos / 0,077 libras

SEGURIDAD FÍSICA

Clasificación IP67. Interiores endurecidos, sellados con epoxi y carcasa robusta.

PROCESO CRIPTOGRAFICO

Dispositivo certificado FIPS 140-2 nivel 3 (Cert. #4008). Certificación Common Criteria cPP pendiente

Cifrado de hardware AES XTS de 256 bits integrado

Integra un microprocesador seguro certificado Common Criteria EAL 5+

INTERFAZ

USB-A compatible con USB 3.2 Gen 1, USB 2.0

VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA

190 MB/s de lectura/escritura

NORMAS Y CERTIFICACIÓN

FIPS 140-2 Nivel 3 (Cert. #4008)
Cumplimiento de TAA
Certificado IP67
MIL-STD-810G
RoHS
FCC
CE

COMPATIBILIDAD DE GESTIÓN

Microsoft Windows

BATERÍA

El polímero de iones de litio se carga automáticamente a través del puerto USB alimentado

COMPATIBILIDAD DEL SO

Microsoft Windows, macOS®, Linux® o cualquier máquina que admita un dispositivo de almacenamiento masivo USB.

NÚMEROS DE PIEZA

SK350-016-FE
SK350-064-FE
SK350-128-FE
SK350-256-FE
SK350-512-FE

IDIOMAS DEL DISPOSITIVO

Inglés

GARANTÍA

garantía limitada de 3 años